



チャンネル数	4		
出力	シングルチャンネル	ハイパス・ゲイツ	プリリット・モード
2 Ω	4 Ω	8 Ω	70V 100V 4 Ω 8 Ω
1500 W	1200 W	1200 W	1200 W 1200 W 3000W 2400W
電圧範囲	100-240 V ±10%, 50-60 Hz		
消費電力	115 V		
アイドル時	32.3 W 0.45 A		
1/8 of max output power @ 4 Ω	850 W 9.16 A		
1/4 of max output power @ 4 Ω	1718 W 15.96 A		
動作温度	-10° - 45° C		
熱量	115 V		
アイドル時	110.3 BTU/h	27.8 kcal/h	
1/8 of max output power @ 4 Ω	853.5 BTU/h	215.1 kcal/h	
1/4 of max output power @ 4 Ω	1768.5 BTU/h	445.7 kcal/h	
周波数特性	20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω		
S/N	> 110 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)		
クロストーク	> 70 dB @ 1kHz		
THD+N	<0.2% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%)		
入力インピーダンス	20 kΩ balanced		
ダンピングファクター	> 500 @ 20-100 Hz		
音声入力	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input - MAIN		
アラーム	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector		
	1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Alarm connector		
ネットワークポート	1 x Rj45 socket - Ethernet connection		
	1 x Rj45 socket - DANTE®		
インジケータとコントロール	4 x DIP switch - Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage		
	4 x DIP switch - Toggle High Pass Filter		
	4 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency		
大きさ(L x H x W)	483 mm x 44.45 mm x 360 mm		
重さ	7 kg		

