



チャンネル数	4						
出力	シングルチャンネル			ハイインピーダンス		ブリッジモード	
2 Ω	4 Ω	8 Ω		70V	100V	4 Ω	8 Ω
1500 W	1200 W	1200 W		1200 W	1200 W	3000W	2400W
電圧範囲	100・240 V ±10%, 50・60 Hz						
消費電力	115 V						
アイドル時				32.3 W	0.45 A		
1/8 of max output power @ 4 Ω				850 W	9.16 A		
1/4 of max output power @ 4 Ω				1718 W	15.96 A		
動作温度	-10°・45° C						
熱量	115 V						
アイドル時				110.3 BTU/h	27.8 kcal/h		
1/8 of max output power @ 4 Ω				853.5 BTU/h	215.1 kcal/h		
1/4 of max output power @ 4 Ω				1768.5 BTU/h	445.7 kcal/h		
周波数特性	20 Hz・20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω						
S/N	> 110 dB (20 Hz・20 kHz, A weighted)						
クロストーク	> 70 dB @ 1kHz						
THD+N	<0.2% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%)						
入力インピーダンス	20 kΩ balanced						
ダンピングファクター	> 500 @ 20-100 Hz						
音声入力	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81・Signal input - MAIN						
アラーム	1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81・Alarm connector 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81・Alarm connector						
ネットワークデータ	2 x Rj45 socket・Ether connection						
インジケータとコントロール	4 x DIP switch・Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage 4 x DIP switch・Toggle High Pass Filter 4 x DIP switch・Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency						
大きさ(L x H x W)	483 mm x 44.45 mm x 360 mm						
重さ	7 kg						