



チャンネル数	2			
出力	シングルチャンネル	ハイビームステアリングモード		
	2 Ω 4 Ω 8 Ω	70V 100V	4 Ω 8 Ω	
	500 W 400 W 400 W	400 W 400 W	1000W 800W	
電圧範囲	100-240 V ±10%, 50-60 Hz			
消費電力	115 V			
アイドル時		25.6 W	0.38 A	
1/8 of max output power @ 4 Ω		150 W	1.4 A	
動作温度	0° - 45° C			
熱量				
アイドル時		87 BTU/h	21.9 kcal/h	
1/8 of max output power @ 4 Ω		171 BTU/h	43.1 kcal/h	
ゲイン	26 dB	29 dB	32 dB	35 dB
入力感度	2.84 V	2.01 V	1.42 V	1.01 V
最大入力	20 dBu	20 dBu	20 dBu	20 dBu
周波数特性	20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω			
S/N	> 106 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)			
クロストーク	< 70 dB @ 1kHz			
THD+N	< 0.1% from 0.1 W to full power (typically <0.05%)			
入力インピーダンス	20 kΩ balanced			
ダンピングファクター	> 500 @ 20-100 Hz (Lo-Z)			
音声入力	2 x 3 pin Phoenix MC 1.5/3-ST-3.81 - Signal input - MAIN			
レベルコントロール	2 x 3 pin Phoenix MC 1.5/3-ST-3.81 - LEVEL			
アラーム	1 x 6 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector			
リモート	1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote on/off switch and aux voltage			
ネットワークデータ	1 x RJ45 socket - Ether connection 1 x RJ45 socket - DANTE®			
インジケータとコントロール	1 x DIP switch - Toggle lo/hi impedance connection 1 x DIP switch - Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage 1 x DIP switch - Toggle High Pass Filter 1 x DIP switch - Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency			
大きさ (L x H x W)	483 mm x 44.45 mm x 360 mm			
重量	7 kg			